Knoll GmbH
Industriestr. 5
07907 Schleiz
Telefon: +499219180
Fax: +49921970542
E-Mail: hschleiz@knoll-online.com
Web: www.knoll-gruppe.de

05.05.2022

Fahrzeug: Renault Captur-II 1.0 TCe 100
Motorcode: H4D-450 (H4D-B4)
Baujahr: 19-

Cyber Security Management

Bei diesem Modell ist ein Sicherheitssystem verbaut.
Dieses System schränkt die gewohnte Diagnose ein.

Bei diesem Fahrzeug ist ein CAN-Gateway verbaut. Es verfügt über 3 verschiedene Sicherheitsmodi.
Das CAN-Gateway befindet sich standardmäßig im Modus "Sicher". In diesem Modus sind nur folgende Diagnosefunktionen möglich:
▶Fehlercodes lesen/löschen und Parameter lesen

Im Modus "Zwischen" können alle Funktionen des Modus "Sicher" sowie Stellgliedtests durchgeführt werden.

Um das CAN-Gateway für den Modus "Zwischen" freizuschalten, wie folgt vorgehen:

Die folgenden Schritte müssen innerhalb von 10 s durchgeführt werden.

1.Zündung einschalten.
2.Zündung ausschalten.
3.Zündung einschalten.
4.Fahrpedal 2x voll betätigen und wieder freigeben.

Im Modus "Offen" können alle Funktionen der Modi "Sicher" und "Zwischen" sowie Grundeinstellungen und Codierungen durchgeführt werden.

Die Vorgehensweise zum Freischalten des CAN-Gateway für den Modus "Offen" finden Sie hier:

http://www.hella-gutmann.com/manuals

Um den Modus "Sicher" des CAN-Gateway wieder zu aktivieren, die Zündung ausschalten.